

1	<p>Zaprezentować ruch sieciowy nieszyfrowany i szyfrowany.</p> <p><i>Wskazówka: Maszyna z Internetem. Program do pobrania na stronie http://arzuclidlo.prz.edu.pl/materialy/Bezpieczenstwo/cwiczenia/narzedzia_sieciowe/Net_analizery/NM34_x86.exe</i></p>
2	<p>Ustawić parametry sieciowe serwera Windows 2016 na następujące parametry: IP: 192.168.1.1, Maska: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.200 Ustawić funkcję update na czas pracy w zakresie 8:00 – 15:00</p> <p><i>Wskazówka: Maszyna „Local Only”.</i></p>
3	<p>Ustawić parametry sieciowe serwera Windows 2016 na następujące parametry: IP: 192.168.1.1, Maska: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.200 Ustawić strefę czasową na polską i dodatkowy zegar na czas w Londynie</p> <p><i>Wskazówka: Maszyna „Local Only”.</i></p>
4	<p>Ustawić parametry sieciowe serwera Windows 2016 na następujące wartości: IP: 192.168.1.1, Maska: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.200 Podłączyć serwer do domeny NWTRADERS.MSFT jako maszynę o nazwie VANCOUVER</p> <p><i>Wskazówka: Maszyny „Local Only”, wykonać i uruchomić serwer LONDON.</i></p>
5	<p>Zainstalować na serwerze 2016 usługę WWW i FTP. Zaprezentować działanie usługi WWW posługując się przeglądarką internetową.</p> <p><i>Wskazówka: Maszyny „Local Only”. Uruchomić klienta Windows 7</i></p>
6	<p>Zainstalować na serwerze 2016 usługę DHCP. Zaprezentować działanie usługi posługując się inną maszyną.</p> <p><i>Wskazówka: Maszyny „Local Only”, Uruchomić serwer LONDON. Uruchomić klienta Windows 7</i></p>
7	<p>Zaprezentować działanie technologii zdalnego pulpitu włączonego na serwerze Windows 2016</p> <p><i>Wskazówka: Maszyny „Local Only”. Uruchomić klienta Windows 7</i></p>

8	<p>Utworzyć wolumin o pojemności 1000 MB o nazwie dane podpięty do napędu E: Wykonać przykładową strukturę katalogów.</p> <p><i>Wskazówka: Maszyny „Local Only”. Uruchomić klienta Windows 7</i></p>
9	<p>Dodać dodatkowy dysk zewnętrzny do maszyny Windows 7 i utworzyć z jego pomocą Wolumin w technologii RAID 0 o pojemności 1000 MB wydzielając z dysku C odpowiednią przestrzeń.</p> <p><i>Wskazówka: Maszyny „Local Only”. Uruchomić klienta Windows 7</i></p>
10	<p>Dodać dodatkowy dysk zewnętrzny do maszyny Windows 7 i utworzyć z jego pomocą wolumin w technologii RAID 1 dla głównego woluminu (C) .</p> <p><i>Wskazówka: Maszyny „Local Only”. Uruchomić klienta Windows 7</i></p>